

Affaldsinformation

Biomet Bone Cement Liquid-all types



Fareidentifikation

H-sætninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.

P-sætninger:

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Indånd ikke tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

CLP-klassificering:

Flam. Liq. 2;H225 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Skin Sens. 1B;H317 STOT SE 3;H335

Piktogrammer



Signalord:

Fare



Kemisk sammensætning

Stof	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
methylnmethacrylat	> 90	1	Flam. Liq. 2;H225 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 STOT SE 3;H335
N,N-dimethyl-p-toluidin	< 4	1	Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 3;H311 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 2;H373 Aquatic Chronic 3;H412
1,4-dihydroxybenzen	< 0,1	2	Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Muta. 2;H341 Carc. 2;H351 Aquatic Acute 1;H400

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

2 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.



Information om personlige værnemidler

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Brug beskyttelseshandsker af latex, nitril eller neopren ved risiko for hudkontakt.

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Normalt ikke påkrævet.

Affaldsinformation

Biomet Bone Cement Liquid-all types

Affald

13.1. Metoder til affaldsbehandling:

Kemikaliet/Produktet er farligt affald. Kemikalieaffald, tom ikke-rengjort emballage, brugt absorptionsmiddel og/eller klude forurenede med kemikaliet skal altid bortskaffes efter arbejdspladsens retningslinjer.

Affaldskategorier:

Vejledende kemikalie affaldsgruppe: Z

UN