

## Arbejdspladsinstruktion (WPI)

### Biomet Bone Cement Liquid-all types

#### Mærkningsinformation

**Væsentligste skadevirkninger:** Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**2.3. Andre farer:** Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges.

#### H-sætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

#### Piktogrammer



**Signalord:** Fare

#### Øvrige lokale oplysninger

**Udfærdiget af:** Jette Horsholt

#### Særlige bestemmelser

**Særlige bestemmelser:** Ved en arbejdspladsvurdering (APV) skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

#### Risikovurdering og sikker håndtering

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:** Undgå indånding. Undgå kontakt med hud og øjne. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Arbejdet skal foregå under velventilerede forhold (eksempelvis mekanisk rumventilation). Hvis produktet bruges i et lukket system (feks Optivac), reduceres risikoen for sundhedsskadelige påvirkninger

**Anbefalet uddannelse:** Brugerne skal have kendskab til denne arbejdspladsinstruktion



#### Information om personlige værnemidler

**Personlige værnemidler, åndedrætsværn:** Normalt ikke påkrævet.

**Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:** Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

**Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:** Brug beskytteshandsker af latex, nitril eller neopren ved risiko for hudkontakt.

#### Opbevaring

## Arbejdspladsinstruktion (WPI)

### Biomet Bone Cement Liquid-all types

**Sikker opbevaring på arbejdspladsen:**

Opbevares i depot

Se etiket eller pakningsindlæg.

### Information om førstehjælp

**Førstehjælpsudstyr:**

Øjenskylllevæske

**Placering (Førstehjælpsudstyr):** Øjenskylllevæske i skyllerum eller ved stinkskab. Eller rindende vand ved håndvask.

**Nødtelefon:**

41900

**Øjenkontakt:**

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Hudkontakt:**

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indånding:**

Søg frisk luft. Ved vejtrækningsstop gives kunstigt åndedræt/ilt (dog ikke mund til næse metoden). Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:**

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge ved ubehag.

**Forbrændinger:**

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

### Forholdsregler over for udslip ved uheld

**Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Små spild: opsamling med papir

Stort spild: opsamling med måtter Ved spild i sterilt felt, lægges hurtigt absorberende emne over. Desuden flyttes instrumenterne til nyt sterilt dækket bord, hvorefter de våde afdækninger mv bortkastes i gul plastsæk som lukkes med strips.

Mindre spild tørres op med en klud. Spild overføres til egnede affaldsbeholdere.

**Placering (Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning):**

Depot ved stinkskab

### Affaldshåndtering

**Affaldsbehandlingsmetoder:**

Stilles til afhentning af portør.

Vejledende kemikalie affaldsgruppe: Z

**Placering**

**(Affaldsbehandlingsmetoder):**

I affaldsrum



### Information om brandbekæmpelse

**Slukningsmetoder:**

brandslange, skumslukker

Valg af slukningsmidler og slukningsmetoder skal altid følge arbejdspladsens retningslinjer.

**Placering (Slukningsmetoder):**

Ren gang eller uren gang samt på gang udenfor sterilcentralen

### Øvrige produkt oplysninger

| Stof | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering |
|------|---------------|--------------|--------------------|
|------|---------------|--------------|--------------------|

## Arbejdspladsinstruktion (WPI)

### Biomet Bone Cement Liquid-all types

|                         |       |   |   |
|-------------------------|-------|---|---|
| methylnmethacrylat      | > 90  | 1 | Flam. Liq. 2;H225<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317<br>STOT SE 3;H335                                    |
| N,N-dimethyl-p-toluidin | < 4   | 1 | Acute Tox. 3;H301<br>Acute Tox. 3;H311<br>Acute Tox. 3;H331<br>STOT RE 2;H373<br>Aquatic Chronic 3;H412           |
| 1,4-dihydroxybenzen     | < 0,1 | 2 | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Sens. 1;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Muta. 2;H341<br>Carc. 2;H351<br>Aquatic Acute 1;H400 |

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

2 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftfriskoen ved arbejde med stoffer og materialer.