

Arbejdspladsinstruktion (WPI)

Biomet Bone Cement powder-all types

Mærkningsinformation

Væsentligste skadevirkninger: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

2.3. Andre farer: Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges.

H-sætninger

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Piktogrammer



Signalord: Advarsel

Øvrige lokale oplysninger

Udfærdiget af: Jette Horsholt

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser: Ved en arbejdspladsvurdering (APV) skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

Risikovurdering og sikker håndtering

Information om personlige værnemidler

Opbevaring

Sikker opbevaring på arbejdspladsen: Opbevares i depot

Information om førstehjælp

Førstehjælpsudstyr: Øjenskylllevæske

Placering (Førstehjælpsudstyr): Øjenskylllevæske i skyllerum eller ved stinkskab. Eller rindende vand ved håndvask.

Nødtelefon: 41900

Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Arbejdspladsinstruktion (WPI)

Biomet Bone Cement powder-all types

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ubehag.

Forbrændinger: Ikke relevant, da produktet umiddelbart ikke er antændeligt.

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: *Små spild: opsamling med papir*
Stort spild: opsamling med måtter

Placering (Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning): *Depot ved stinkskab*

Affaldshåndtering

Affaldsbehandlingsmetoder: *Stilles til afhentning af portør.*

Placering (Affaldsbehandlingsmetoder): *I affaldsrum*

Information om brandbekæmpelse

Slukningsmetoder: *brandslange , skumslukker*

Placering (Slukningsmetoder): *Ren gang eller uren gang samt på gang udenfor sterilcentralen*

Øvrige produkt oplysninger

Stof	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
Zirconiumdioxid	10 - 60%		
Benzoylperoxid	0,3 - 1,2%		Org. Perox. B;H241 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Acute 1;H400

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.